


GAICR 300

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO

ALTA RESISTÊNCIA E RAPIDEZ



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

A GAICR 300 possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

Rodeiro Simples:

- GAICR 300 14 discos: Pneus 6,00x16
- GAICR 300 12 a 30 discos: Pneus 7,50x16
- GAICR 300 16, 18, 20, 22, 24 discos: Pneus 11L15 (opcional)

Rodeiro Duplo:

- GAICR 300 de 16 a 30 discos: Pneus 7,5x16

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAICR 300	12	1.650	26" x 6,00 mm 28" x 6,00 mm 28" x 7,50 mm 30" x 7,50 mm 30" x 9,0 mm	300 mm	1.828	80 - 90
	14	1.900			1.843	90 - 105
	16	2.185			2.149	105 - 115
	18	2.400			2.357	115 - 125
	20	2.735			2.637	125 - 140
	22	3.010			2.757	140 - 155
	24	3.280			2.884	155 - 170
	26	3.560			3.013	170 - 185
	28	3.840			3.255**	185 - 200
	30	4.120			3.511**	200 - 215

* Peso com discos de Ø 28" x 7,5 mm e rodeiros simples. | ** Peso com discos Ø 28" x 6,0 mm e rodeiros duplos. | > Diâmetro do Eixo: 1.3/4".



Mancal DUOMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 07/2025

