



MARCHESAN

GAPCR

**GRADE ARADORA PESADA
CONTROLE REMOTO**



A MARCA DA TERRA

A GAPCR executa os serviços de gradagem profunda com elevado rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada possui um eficiente sistema de rodagem, que agiliza as manobras e permite o uso da grade em qualquer tipo de solo.

Esta grade tem aplicação comprovada na destruição de soqueiras, na reforma de pastagens e no preparo do solo para o plantio de cereais em geral.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência.
- Conjunto estabilizador para nivelamento.
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor ajuste em diferentes condições de tração.
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos.
- Quatro pneus 7.50 x 16 - 10 lonas.
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido.
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Eixo das seções de discos Ø 53,98mm (2.1/8").
- Mancais de rolamentos lubrificados a graxa ou mancais em banho de óleo permanente, com retentores DuoCone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.
- Limpadores dos discos ajustáveis.
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de discos	Largura de corte (mm)	DISCOS		Peso* (kg)	Potência Requerida (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAPCR	10	1.765	28" x 7,5 mm , 28" x 9,0 mm , 30" x 7,5 mm , 30" x 9,0 mm , 32" x 7,5 mm , 32" x 8,0 mm , 32" x 9,0 mm , 32" x 12,0 mm , 34" x 9,0 mm e 34" x 12,0 mm	340 mm	2.650	100 - 120
	12	1.870			2.784	120 - 140
	14	2.210			3.050	140 - 160
	16	2.550			3.457	160 - 180
	18	2.900			4.385	180 - 200
	20	3.230			4.675	220 - 240
	24	3.910			5.012	240 - 260
	28	4.590			5.513	280 - 300
	30	4.930			5.969	300 - 320

* Pesos com disco de 32" x 9,00mm / Eixo das seções: 2.1/8" (53,98mm) > Profundidade de Corte: 120 a 240mm

• Pneus 11-15 RAIADO BL - 12 L e 400/60 - 14L são opcionais.

• A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114