


GASPCR

GRADE ARADORA SUPER PESADA CONTROLE REMOTO
MAIOR AGILIDADE NAS MANOBRAS



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**


Especialmente projetada para serviços pesados e condições severas, a **GASPCR** executa a gradagem profunda em áreas recém desbravadas, cerrados baixos e na eliminação de soqueiras. Todos os modelos possuem sistema de rodamem acionado hidráulicamente para controle da profundidade e transporte seguro por longas distâncias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência;
- Conjunto estabilizador para nivelamento;
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos;
- Dois pneus 9.00 x 20 - 12 lonas;
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido;
- Eixo das seções de discos Ø 2.1/2";
- Limpadores dos discos ajustáveis;
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de discos	Potência no motor (cv)	Largura de corte (mm)	Peso* (mm)	Espaçamento entre discos (mm)	Dimensões dos discos
GASPCR	10	150 - 170	1.770	3.149	340	32" x 9,0 mm 32" x 12,0 mm 34" x 12,0 mm 36" x 9,0 mm 36" x 12,0 mm
	12	180 - 200	2.210	4.354		
	14	220 - 230	2.650	4.606		
	16	240 - 260	3.100	5.358		
	18	260 - 270	3.520	5.700		
	20	270 - 280	4.000	5.774		
	22	290 - 300	4.440	6.030		



Mancal DUOMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

- * Pesos com disco de 34" x 12,00mm.
- Pneus 9.00 x 20 - 14 Lonas.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev.07 - 07/2026

