


GH²

GRADE HIDRÁULICA

FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REDUZIDA



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

A Grade Hidráulica GH² é excelente para o preparo, destorroamento e nivelamento do solo, deixando-o nas condições ideais para o plantio de cereais após o uso de arados ou grades de maior porte.

E quipada com chassi de cantoneiras reforçadas com distribuição uniforme de carga ou chassi de tubos para equipamentos especiais de 20 e 24 discos. Os vários pontos de regulagens permitem um ótimo desempenho em diferentes tipos de solo.

Possui seções com discos recortados na dianteira e lisos na traseira que efetuam o destorroamento, nivelamento e eliminação de sementeiras. Engate aos três pontos categoria II e deslocamento lateral na seção traseira.

ÂNGULO DE CORTE: diferentes regulagens do ângulo de corte, sem uso de ferramentas, nas seções dianteiras e traseiras, possibilitam a escolha ideal de acordo com a necessidade de trabalho.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos discos
GH ²	20	60 - 65	2.290	531*	195	18" x 3,0 mm, 20" x 3,5 mm 22" x 4,0 mm, 22" x 4,5 mm
	24	65 - 70	2.595	558		
	28	75 - 80	2.970	660		
	32	85 - 90	3.345	707		
GH ²	20	90 - 100	2.330	716	225	18" x 3,0 mm, 20" x 3,5 mm 22" x 4,0 mm, 22" x 4,5 mm
	24	100 -110	2.760	796		

Pesos com discos de 18 x 3,0 mm. | *Peso com discos de 20" x 3,5 mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.