


GH

GRADE HIDRÁULICA

FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REDUZIDA



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

Chassi de cantoneiras reforçadas com distribuição uniforme de carga. Os vários pontos de regulagens permitem um ótimo desempenho em diferentes tipos de solo.

Seções com discos recortados na dianteira e lisos na traseira efetuam o destorroamento, o nivelamento e a eliminação de sementeiras.

Engate aos três pontos categoria II.

Mancais de Atrito, Duromark ou a Graxa, separadores fundidos e limpadores ajustáveis.

Os discos são produzidos com padrões rigorosos e possuem alta resistência ao desgaste e aos impactos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos discos
GH	16	44 - 50	1.500	338	195	18" x 3,0 mm
	18	50 - 55	1.870	386		18" x 3,5 mm
	20	50 - 55	1.870	411		20" x 3,5 mm
	24	60 - 70	2.250	466		20" x 4,0 mm
	28	75 - 80	2.620	531		20" x 4,5 mm
	32	85 - 90	3.000	642		22" x 3,5 mm
	36	95 - 100	3.338	727		22" x 4,0 mm 22" x 4,5 mm

* Pesos com disco de 20 x 3,5 mm, mistos.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.