


GNCR-S

GRADE NIVELADORA DE CONTROLE REMOTO
ALTO RENDIMENTO E VERSATILIDADE




MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

A **GNCR-S** possui elevada resistência, alto rendimento e grande versatilidade nas operações de destorroamento e nivelamento do solo, bem como no preparo reduzido. O eficiente sistema de rodagem, composto por pneus e cilindro hidráulico, agiliza as operações, permite o controle ideal da profundidade de corte e facilita o transporte por longa distância. A grade pode ser fornecida com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira, ou com discos recortados ou lisos nas duas seções, para enfrentar as mais variadas condições de trabalho e tipos de solo.



Mancal DUOMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)*	Potência (cv)	Discos	
					Dimensões	Espaçamento
GNCR-S	28	2.290	1.425	75 a 80	20" x 4,5 mm 22" x 4,5 mm	175 mm
	32	2.690	1.480	80 a 85		
	36	3.000	1.615	85 a 95		
	40	3.345	1.780	95 a 105		
	44	3.660	1.830	105 a 120		
	48	4.020	1.975	120 a 135		
	52	4.325	2.055	135 a 150		
	56	4.710	2.470	150 a 165		
	60	5.025	2.540	165 a 180		
	64	5.360	2.635	180 a 195		

*Peso aproximado com discos de 22"x4,5 mm, com pneus.

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)*	Potência (cv)	Discos	
					Dimensões	Espaçamento
GNCR-S	28	2.670	1.455	80 a 85	22" x 4,5 mm	195 mm
	32	3.035	1.590	85 a 90		
	36	3.410	1.680	90 a 100		
	40	3.785	1.885	100 a 110		
	44	4.165	1.985	110 a 125		
	48	4.525	2.110	125 a 140		
	52	4.910	2.205	140 a 155		
	56	5.350	2.615	155 a 170		
	60	5.720	2.715	170 a 185		
	64	6.095	2.810	185 a 200		

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 05/2026

