


GNFM

GRADE NIVELADORA FLUTUANTE MECÂNICA

RESISTÊNCIA SUPERIOR



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

A **GNFM** realiza o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura de superior resistência, com articulações para acompanhar o solo;
- Transporte sobre rodas com maior agilidade;
- Abertura e fechamento mecânico das seções;
- Discos recortados e lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Eixo das seções de discos $\varnothing$ 31,7 mm (1.1/4").

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Modelo	Número de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GNFM	48	110 - 120	4.480	2.308	195	20" X 3,50 mm 20" X 4,50 mm 22" X 3,50 mm 22" X 4,50 mm 24" X 4,50 mm
	52	120 - 130	4.870	2.499		
	56	130 - 140	5.260	2.558		
	60	140 - 160	5.650	2.682		
	64	160 - 180	6.120	2.798		
	68	180 - 200	6.490	2.881		
	72	200 - 220	6.865	2.945		
	76	220 - 240	7.245	3.237		
	80	240 - 260	7.620	3.325		
	84	260 - 280	8.000	3.426		

* Pesos aproximados com discos $\varnothing$ 22" x 3,5 mm, mistos. | Diâmetro do Eixo: 1.1/2" (38,1 mm).

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 07/2026



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):
possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

