


GN

GRADE NIVELADORA

ELEVADO RENDIMENTO E EFICIÊNCIA



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

Utilizada no destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas, a GN demonstra sua eficiência e alto rendimento, deixando o solo em condições ideais para o plantio.

Discos recortados na dianteira e lisos na traseira, com menor diâmetro nas extremidades, para melhor acabamento. Os discos, produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

Os modelos GN de 24 a 44 discos podem ser transportados pelos três pontos do trator. Os modelos GN de 36 discos e acima podem ser equipados com cilindro hidráulico (GN-PA) para abrir e fechar a grade, agilizando as operações.

Os modelos GN de 24 a 52 discos são equipados com eixos de 1.1/4" e mancais de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Modelo	Nº de discos	Potência no motor (cv)	Largura de corte (mm)	Peso* (mm)	Espaçamento entre discos (mm)	Dimensões dos discos
GN	24	70 - 75	2.140	702	195	20" x 3,5 mm
	28	75 - 80	2.530	792		20" x 4,0 mm
	32	80 - 85	2.920	891		20" x 4,5 mm
	36	85 - 90	3.310	1.099		22" x 3,5 mm
	40	90 - 100	3.700	1.196		22" x 4,0 mm
	44	100 - 110	4.090	1.320		22" x 4,5 mm
	48	110 - 120	4.480	1.762		24" x 4,75 mm
	52	120 - 130	4.870	1.942		20" x 3,5 mm
	56	130 - 140	5.260	2.031		20" x 4,5 mm
	60	140 - 160	5.650	2.119		22" x 3,5 mm
	64	160 - 180	6.120	2.303		22" x 4,5 mm
	68	180 - 200	6.490	2.393		24" x 4,5 mm
	72	200 - 220	6.850	2.484		24" x 4,75mm
	76	220 - 240	7.240	2.677		
	80	240 - 260	7.620	2.776		
	84	260 - 280	8.000	2.876		

* Peso com discos de Ø 20" x 3,5 mm, mistos.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 10 - 08/2026



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.