


GTD | GTLD

GRADE TANDEM DESENCONTRADA | GRADE TANDEM LEVE DESENCONTRADA
ELEVADO RENDIMENTO EM GRANDES ÁREAS



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

As Grades Tandem Desencontradas possuem desenho e fabricação especiais para o trabalho em grandes áreas, com elevado rendimento operacional. Estrutura moderna e resistente, com distribuição de peso e penetração uniformes. Fácil operação e manutenção reduzida. Estrutura e chassi porta-discos tubulares. Sapatas fundidas e inclinadas oferecem menor risco de embuchamento. Os discos podem ser recortados ou lisos. O diâmetro escalonado dos discos nas extremidades das seções traseiras, proporciona um acabamento perfeito da área gradeada. Separadores fundidos e limpadores dos discos ajustáveis. Possui um sistema de rodagem com pneus de 7.50 x 16. Cubos nas rodas com dois rolamentos de rolos cônicos, protegidos contra poeira e umidade. Cilindros hidráulicos com mangueiras, engates, travas para transporte e anéis para controle da profundidade.

TRANSPORTE RÁPIDO E SEGURO


Os modelos **GTD e GTLD de 28 a 48** discos possuem chassis rígidos. Os modelos **GTLD de 44 e 52** discos operam com os chassis rígidos e possuem pontas dobráveis para transporte. Os modelos **GTD de 52 a 64** discos e **GTLD de 56 a 80** discos, possuem quadros laterais articuláveis que acompanham as ondulações do terreno. O transporte é feito por lugares estreitos com grande facilidade e segurança.

- Dispositivo estabilizador, para nivelamento e controle de atuação dos conjuntos dianteiro e traseiro.
- "Macaco" de sustentação do cabeçalho.
- Ângulos das seções de discos ajustáveis.
- Engate traseiro para o transporte de outro implemento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	DISCOS		Velocidade de Trabalho (km/h)
					Dimensões dos Discos	Espaçamento entre discos	
GTD RÍGIDO	28	105 - 115	3.060	3.309	24" x 4,75 mm 24" x 6,0 mm 26" x 4,75 mm 26" x 6,0 mm	230 mm	8
	32	120 - 130	3.500	3.524			
	36	135 - 145	3.940	3.744			
	40	155 - 165	4.380	3.925			
	44R	170 - 180	4.820	4.106			
	48R	185 - 195	5.260	4.623			
GTD - QL QUADRO ARTIC.	52	200 - 210	5.700	4.690	26" x 6,0 mm		
	56	215 - 225	6.140	5.750			
	64	250 - 260	7.020	6.180			
GTLD RÍGIDO	28	80 - 90	3.060	2.569	22" x 4,5 mm 24" x 4,75 mm 24" x 6,0 mm 26" x 6,0 mm		
	32	90 - 100	3.500	2.784			
	36	105 - 115	3.940	2.935			
	40	120 - 130	4.380	3.117			
	44R	130 - 140	4.820	3.344			
	48R	140 - 150	5.260	3.455			
GTLD PONTAS DOBRÁVEIS	44	130 - 140	4.820	3.266			
	48	140 - 150	5.260	3.468			
	52	155 - 165	5.700	3.804			
GTLD - QL QUADRO ARTIC.	56	165 - 175	6.140	4.640			
	60	175 - 185	6.580	4.813			
	64	190 - 200	7.020	4.963			
	68	200 - 210	7.460	5.366			
	72	215 - 225	7.900	5.506			
	76	225 - 235	8.340	5.612			
	80	235 - 245	8.780	5.768			

* Peso com discos de Ø 26" x 6,0 mm
> Diâmetro do Eixo: 1.1/2" (38,1 mm)



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 08/2025

