

PST TRIO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | Nº de linhas | Espaçamento entre linhas (mm) | Rodeiros | Largura (mm) Transporte com ML * | Largura Útil (mm) | Peso (Kg) | Potência CV * | |
|--------|--------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | | | DDD | Haste |
| 6850 | 15 | 450 | 6 | 8850 | 6300 | 9254 | 120 - 135 | 180 - 195 |
| 7450 | | 500 | | 9450 | 7000 | 9365 | | |
| 8160 | | 550 | | 10155 | 7700 | 9408 | | |
| 7450 | 16 | 450 | 6 | 9450 | 6750 | 9507 | 128 - 144 | 192 - 208 |
| 7960 | | 500 | | 9960 | 7500 | 9570 | | |
| 7860 | 17 | 450 | 6 | 9860 | 7200 | 9953 | 136 - 153 | 204 - 221 |
| 8460 | | 500 | | 10460 | 8000 | 9942 | | |
| 8460 | 18 | 450 | 8 | 10460 | 7650 | 10332 | 144 - 162 | 216 - 234 |
| 9460 | 20 | 450 | | 11460 | 8550 | 11686 | 160 - 180 | 240 - 260 |
| 9960 | 21 | 450 | | 11960 | 9000 | 12041 | 168 - 189 | 252 - 273 |
| 10460 | 22 | 450 | 10 | 12460 | 9450 | 12317 | 176 - 198 | 264 - 286 |
| 10985 | 22 | 500 | | 12985 | 10500 | 12950 | | |
| 10985 | 24 | 450 | | 10350 | 13417 | 13417 | | |

PST TRIO FLEX
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | Nº de linhas | Espaçamento entre linhas (mm) | Rodeiros | Largura (mm) Transporte com ML * | Largura Útil (mm) | Peso (Kg) | Potência CV * | |
|--------|--------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | | | DDD | Haste |
| 5850 | 12 | 500 | 6 | 7845 | 5500 | 7625 | 96 - 108 | 144 - 156 |
| 5750 | 13 | 450 | 6 | 7750 | 5400 | 7825 | 104 - 117 | 156 - 169 |
| 6450 | | 500 | | 8450 | 6000 | 8007 | | |
| 6850 | 15 | 450 | 6 | 8850 | 6300 | 9254 | 120 - 135 | 180 - 195 |
| 7450 | | 500 | | 9450 | 7000 | 9365 | | |
| 8160 | 16 | 550 | 8 | 10155 | 7700 | 9408 | 128 - 144 | 192 - 208 |
| 7450 | | 450 | | 9450 | 6750 | 9507 | | |
| 7960 | 17 | 500 | 8 | 9960 | 7500 | 9570 | 136 - 153 | 204 - 221 |
| 7860 | | 450 | | 9860 | 7200 | 9953 | | |
| 8460 | 18 | 500 | 10 | 10460 | 8500 | 9942 | 144 - 162 | 216 - 234 |
| 8460 | | 450 | | 5608 | 10332 | | | |
| 8960 | 19 | 500 | 10 | 10960 | 8500 | 10604 | 152 - 171 | 228 - 247 |
| 8960 | | 450 | | 8100 | 11330 | | | |
| 9460 | 20 | 500 | 10 | 11460 | 9000 | 11430 | 160 - 180 | 240 - 260 |
| 9460 | | 450 | | 8550 | 11685 | | | |
| 9960 | 21 | 500 | 10 | 11960 | 9500 | 11832 | 168 - 189 | 252 - 273 |
| 9960 | | 450 | | 9000 | 12041 | | | |
| 10460 | 22 | 500 | 12 | 12460 | 10000 | 12246 | 176-198 | 264 - 286 |
| 10460 | | 450 | | 9450 | 12495 | | | |
| 10985 | 24 | 500 | 12 | 12985 | 10500 | 12949 | 192-216 | 288 - 312 |
| 10985 | | 450 | | 10350 | 13416 | | | |

* Pesos aproximados, considerando PST TRIO

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 08/2021

www.marchesan.com.br



PST TRIO | PST TRIO FLEX



A MARCA DA TERRA

PST TRIO E TRIO FLEX

PLANTADEIRAS COM ARTICULAÇÃO CENTRAL

As plantadeiras modelo PST TRIO e TRIO FLEX foram desenvolvidas especialmente para trabalhos em solos acidentados, com curva de nível e terraços de bases largas, copiando o terreno de forma uniforme. Possui chassi único e articulado em 3 seções.



Copia o terreno.

Maior angulação do mercado. Ideal para terrenos irregulares.



Corote de 25l com saboneteira.



Caixa de ferramentas inclusa.



Maior rendimento operacional das caixas de semente e adubo.

CSU - Caixa de Semente Única: maior autonomia e facilidade no abastecimento.



Maior rendimento operacional

Redução de 18 pontos de lubrificação por linha, conferindo maior agilidade e ganho em 30% no rendimento operacional.



Regulagem rápida

da roda compactadora. Ajuste sem uso de ferramentas.



Linha de semente pantográfica

garante o acompanhamento das variações de topografia do solo, permitindo uma deposição de sementes sempre na profundidade correta.



Sistema de Controle de Profundidade

O controle da profundidade é responsável pela uniformidade da emergência do plantio. A TATU oferece a maior linha de controles de profundidade do mercado.