

PST TRIO | PST TRIO FLEX

PLANTADEIRA

MAIOR EFICIÊNCIA EM SOLOS ACIDENTADOS



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

PST TRIO | PST TRIO FLEX

Plantadeiras com Articulação Central

As plantadeiras modelo PST TRIO e TRIO FLEX foram desenvolvidas especialmente para trabalhos em solos acidentados, com curva de nível e terraços de bases largas, copiando o terreno de forma igual e garantindo: uniformidade na profundidade das linhas, estabilidade e alinhamento com o trator, maior angulação para superar obstáculos.

O chassi é articulado em três seções com cabeçalho flexível, permitindo: ação eficiente do disco duplo de corte, melhor vazão de palha e distribuição regular de adubo por distribuidores transversais com queda lateral.

DIFERENCIAIS:

- Plataforma larga, articulável e antiderrapante;
- Escada articulável com corrimão (NBR);
- Marcadores hidráulicos independentes e sequenciais;
- CSU – Caixa de Semente Única;
- Compatível com APT Basic, APT Advanced, VSet II, Titanium, Alpha III e Sigma.

BENEFÍCIOS:

- **MAIOR** rendimento e precisão no plantio;
- **ADAPTAÇÃO** a diferentes solos;
- **DESEMPENHO** consistente em toda a área.

O modelo PST TRIO possui sistema pivotante, onde a linha de plantio utiliza um único eixo de articulação fixo, sendo simples e econômico. Já o modelo PST TRIO FLEX, possui sistema pantográfico que é composto por braços articulados que se movimentam de forma semelhante a uma tesoura ou sanfona.

A escolha entre um sistema pantográfico ou pivotado depende das condições do terreno, do tipo de cultura e da necessidade de precisão na aplicação. Enquanto o pantográfico oferece maior estabilidade e uniformidade, o pivotado se destaca pela flexibilidade e simplicidade.



MARCHESAN



Copia o terreno.
Maior angulação do mercado.
Ideal para terrenos irregulares.

Corote de 25l
com saboneteira.

Caixa de ferramentas
inclusa.

Maior rendimento operacional
das caixas de semente e adubo.

CSU - Caixa de Semente Única:
maior autonomia e facilidade
no abastecimento.

Sistema de Controle de Profundidade
O controle da profundidade é responsável
pela uniformidade da emergência do
plântio. A TATU oferece a maior linha
de controles de profundidade
do mercado.

Maior rendimento operacional
Redução de 18 pontos de lubrificação
por linha, conferindo maior agilidade
e ganho em 30% no rendimento
operacional.

Regulagem rápida
da roda compactadora.
Ajuste sem uso de
ferramentas.

Linha de semente pantográfica
garante o acompanhamento
das variações de topografia do
solo, permitindo uma deposição
de sementes sempre na
profundidade correta.

PST TRIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Largura de Transporte (mm)	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência (cv)	
							DDD	Haste
6850	15	450	6	8.200	6.300	9.254	135 - 147	180 - 195
7450		500		8.800	7.000	9.365		
7450	16	450		8.800	6.750	9.507	144 - 153	192 - 207
7860	17	450		9.200	7.500	9.953	153 - 165	204 - 221
8460		500		9.800	8.500	9.942		
8460	18	450		9.700	7.650	10.332	162 - 174	216 - 231
9960	21	450	8	11.960	9.000	12.041	171 - 183	228 - 243

PST TRIO FLEX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	N° de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Largura de Transporte (mm)	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência (cv)	
							DDD	Haste
5750	13	450	6	7.750	5.400	8.519	96 - 108	144 - 156
6450	13	500		8.450	6.000	8.660	104 - 117	156 - 169
6850	15	450		8.850	6.300	9.442		
7450	15	500		9.450	7.000	9.892	120 - 135	180 - 195
7450	16	450		9.450	6.750	10.089		
7960	16	500	8	9.960	7.500	10.389	128 - 144	192 - 208
7860	17	450		9.860	7.200	10.649		
8460	17	500		10.460	8.000	10.759		
8460	18	450	10	10.460	7.650	11.107	136 - 153	204 - 221
8960	18	500		10.960	8.500	11.432		
9460	19	500		11.460	9.000	12.028	144 - 162	216 - 234
9460	20	450		11.460	8.550	12.796		
9960	20	500		11.960	9.500	12.823	152 - 171	228 - 247
9960	21	450		11.960	9.000	12.697		
10460	21	500		12.460	10.000	13.045	160 - 180	240 - 260
10460	22	450		12.460	9.450	13.546		
10985	22	500	12	12.985	10.500	13.266	168 - 189	252 - 273
10985	24	450		12.985	10.350	14.343		



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 07/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.