



MARCHESAN

PST4 FLEX

PST4 FLEX E
PST4 FLEX SUPREMA



**A MARCA
DA TERRA**

A **PST4 Flex** possui sistema pantográfico nas linhas de semente, garantindo o acompanhamento das variações da topografia do solo, permitindo uma deposição de adubo e sementes sempre na profundidade correta.

CARACTERÍSTICAS:

- Discos de Corte 18" com movimentos de oscilação e flutuação, para o perfeito acompanhamento do terreno.
- Hastes Escarificadoras com mínima movimentação do solo e ajuste da profundidade do adubo.
- TRA com 43 relações no adubo e 43 na semente.
- Linha de Semente pivotante com discos duplos desencontrados Ø 15" x 15".
- Distribuidor de Semente mecânico, eficiente e de elevada precisão. Também disponível nas versões SUPREMA e RADIAL.
- Rodas de Controle de Profundidade com bandas flexíveis.
- **Opcionais:** marcadores de linha (mecânico e hidráulico), disco duplo desencontrado (adubo) de 15"x15", haste escarificadora com desarme automático, hectarímetro eletrônico e rodas cobridoras do adubo.



- 1) Plataforma larga, articulável, antiderrapante e com extensor para facilitar o abastecimento da máquina pela lateral.
- 2) Escada articulável.



- 3) Catraca (duas): com acionamento manual para arremates através de alavanca posicionada na lateral da caixa de adubo.
- 4) Distribuição de adubo (transversal): através de Rosca Sem-Fim, com revestimento interno anti-aderente. Maior precisão e uniformidade na distribuição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Nº de Linhas | Espaçamento (mm) | Peso (kg) | | Largura Útil (mm) | Largura de Transporte (mm) | Capacidade Depósitos | | Potência no Motor (cv) | |
|--------------|--------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | PST 4 | SUPREMA | | | Adubo (l) | Semente (l) | Disco Duplo | Haste Escarificadora |
| 7/4 | 750,800,850 ou 900 | 2.740 | 2.990 | 2.900 | 4.555 | 1.040 | 200 | 60 a 68 | 84 a 96 |
| 7/5 | 600,650 ou 700 | 2.950 | 3.232 | | | | | | |
| 7/6 | 500 ou 550 | 3.160 | 3.450 | | | | | | |
| 7/7 | 450 | 3.370 | 3.665 | | | | | | |
| 8/7 | 500 ou 550 | 3.700 | 3.805 | 3.350 | 4.170 | 1.040 | 350 | 68 a 80 | 96 a 108 |
| 9/5 | 750,800,850 ou 900 | 3.330 | 3.682 | 3.700 | 5.355 | 1.300 | 250 | 75 a 90 | 100 a 115 |
| 9/6 | 550,600,650 ou 700 | 3.540 | 3.894 | | | | | | |
| 9/7 | 550 ou 600 | 3.860 | 4.106 | | | | | | |
| 9/8 | 500 | 4.100 | 4.318 | | | | | | |
| 9/9 | 450 | 4.335 | 4.530 | | | | 450 | | |
| 10/5 | 850 ou 900 | 3.770 | 3.985 | 4.050 | 5.805 | 1.300 | 250 | 80 a 90 | 115 a 130 |
| 10/6 | 700,750 ou 800 | 4.010 | 4.225 | | | | | | |
| 10/7 | 600 ou 650 | 4.240 | 4.452 | | | | | | |
| 10/8 | 550 | 4.470 | 4.668 | | | | | | |
| 10/9 | 500 | 4.680 | 4.886 | | | | | | |
| 10/10 | 450 | 4.890 | 5.105 | | | | | | |
| 11/6 | 800,850 ou 900 | 4.350 | 4.602 | 4.600 | 6.155 | 1.540 | 300 | 90 a 102 | 126 a 144 |
| 11/7 | 650 ou 700 | 4.560 | 4.820 | | | | | | |
| 11/8 | 600 | 4.780 | 5.035 | | | | | | |
| 11/9 | 550 | 5.010 | 5.253 | | | | | | |
| 11/10 | 500 | 5.240 | 5.470 | | | | | | |
| 11/11 | 450 | 5.460 | 5.680 | | | | | | |
| 12/6 | 900 | 4.680 | 4.892 | 4.950 | 6.655 | 1.540 | 300 | 100 a 115 | 140 a 160 |
| 12/7 | 750 ou 800 | 4.880 | 5.108 | | | | | | |
| 12/8 | 650 ou 700 | 5.090 | 5.320 | | | | | | |
| 12/9 | 550 ou 600 | 5.310 | 5.530 | | | | | | |
| 12/10 | 550 | 5.540 | 5.745 | | | | | | |
| 12/11 | 500 | 5.760 | 5.960 | | | | | | |
| 12/12 | 450 | 5.990 | 6.175 | | | | | | |

- Distribuição de Adubo: 154 a 1131 Kg/ha, condutoras passo de 2" (Standard) / 75 a 549 Kg/ha, condutoras passo de 1" (Opcional).
- Pneus: 7,00 x 16 - 10L. * Pesos referenciais, podendo sofrer alteração de acordo com os opcionais acrescentados.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114