


RC² 1300 1500 1700

ROÇADEIRAS

AMPLAMENTE UTILIZADAS EM QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em qualquer tipo de vegetação, operam na posição central ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior;
- Patins laterais reguláveis;
- Padronização de componentes;
- Suporte da roda traseira standard;
- Articulação no terceiro ponto para acompanhar as ondulações do terreno;
- Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao trator e à roçadeira;
- Suporte dos roçadores tipo barra.

Opcional: Roda Traseira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo		RC² 1300	RC² 1500	RC² 1700
Largura de Corte (mm)		1.300	1.500	1.700
Número de Roçadores		02	02	02
Rotação dos Roçadores (rpm)		1.038	1.038	1.038
Potência no Motor do Trator (cv)		36	50	60
Acoplamento ao Trator	3 pontos	Categoria I e II		Categoria II
	Tomada de Força	540 rpm		540 rpm
Largura Total (mm)		1.600	1.800	2.000
Comprimento Total (mm)		2.210	2.375	2.575
Altura Total (mm)		1.150	1.175	1.180
Peso (kg)		440	493	536



O roçadores **DUROMARK** possuem exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Tel: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |
A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 08 - 04/2026

