

SDA CP

SEMEADEIRA DIRETA ARTICULADA



A **SDA CP** efetua a semeadura direta, cultivo mínimo ou semeadura convencional de soja, trigo, aveia, cevada, centeio, arroz de sequeiro ou irrigado e outros grãos finos; destacando-se por sua elevada resistência, maior uniformidade na distribuição de fertilizantes e sementes, maior articulação das rodas motrizes, além de opcionais para diferentes aplicações.

A MARCA DA TERRA

Molas Triplas: fornecem pressão adequada de trabalho em diferentes tipos de solo.

Cilindros hidráulicos: com anéis limitadores de curso das hastes para controle uniforme da profundidade de trabalho.

Travas: através dos cilindros para a realização de um transporte seguro.



CAIXA DE SEMENTES FINAS

Para Pastagens - (Opcional):


SDA CP	15	19	23	29
Volume (Litros)	88	112	133	166
Peso do Conjunto (kg)	92	108	136	170

Plataforma: traseira anti-derrapante, basculável e equipada com corrimãos, para facilitar o abastecimento e o armazenamento da semeadeira.



Escada: anti-derrapante, articulável e removível, facilitando o acesso à plataforma.


Contrapesos: auxiliam a penetração em solos pesados, podendo ser facilmente removidos.



A SDA CP é acoplada ao trator através do engate fixo à barra de tração do trator e ao sistema hidráulico através do engate rápido que possibilita o acionamento do levante das linhas.

Transmissão: com fácil ajuste das quantidades de adubo e semente através de engrenagens. Acionamento com rodas motrizes articuláveis, que acompanham os desníveis do terreno evitando cortes na distribuição.

Catracas: de transmissão automática na distribuição de adubo e semente (arremate feito através da válvula seqüencial).



Distribuição


de adubo: através de Rosca Sem-Fim, com revestimento interno anti-aderente. Maior precisão e uniformidade em todas as linhas de plantio.



Circuito Hidráulico: equipado com válvula seqüencial e válvula divisora de fluxo.



Regulador de Sementes: volante para regulagem da distribuição de sementes.



Separador das Linhas: mantém a distância uniforme entre as linhas, reduzindo o esforço lateral e o desgaste na articulação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº Máx. de Linhas	Espaçamento Entre Linhas (mm)	Largura Útil (mm)	Capacidade dos Depósitos				Peso (kg)	Potência no Motor (cv)
				Semente		Adubo			
				Litros	kg	Litros	kg		
SDA CP	15	158	2212	610	490	700	780	3731	80 - 90
	19	158	2844	770	620	880	980	4272	90 - 95
	21	175	3500	910	730	1040	1170	4444	95 - 105
	23	158	3476	910	730	1040	1170	4838	95 - 105
	27	175	4550	1160	930	1300	1470	5311	120-140
	29	158	4424	1160	930	1300	1470	5754	120-140

- Profundidade de Plantio: 0 - 60 mm

- Pneus: P/ SDA CP 15, 19, 21 e 23 Linhas - 12.4/11 x 28

- Comprimento Total: 3750 mm

- P/ SDA CP 27 e 29 Linhas - 14.9/13 x 28

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 04 - 08/2023

www.marchesan.com.br

