

MARCHESAN


SDA-T

SEMEADEIRA
DE TRIGO



**A MARCA
DA TERRA**

CARACTERÍSTICAS:



LINHAS PANTOGRÁFICAS: garantem o acompanhamento das variações de topografia do solo, com a deposição de adubos e sementes na profundidade correta.



CATRACA DE DESARME AUTOMÁTICO: possui catracas com desarme automático. Acionam os distribuidores de adubo e sementes, desligando automaticamente nas manobras e transporte.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | SDA-T 17 | SDA-T 19 | SDA-T 23 | SDA-T 25 | SDA-T 29 | SDA-T 33 | SDA-T 37 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidade de Adubo Aproximado | 970 Litros | 1.080 Litros | 1.170 Litros | 1.320 Litros | 1.600 Litros | 1.700 Litros | 1.900 Litros |
| Capacidade Semente Aproximado (Trigo) | 845 Litros | 980 Litros | 1.060 Litros | 1.200 Litros | 1.450 Litros | 1.500 Litros | 1.700 Litros |
| Capacidade Semente Fina (Pastura) Aproximado | 110 Litros | 120 Litros | 150 Litros | 162 Litros | 190 Litros | 220 Litros | 250 Litros |
| Número de Linhas | 17 Linhas | 19 Linhas | 23 Linhas | 25 Linhas | 29 Linhas | 33 Linhas | 37 Linhas |
| Espaçamento Entre Linhas | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Largura Útil Máquina | 2.800 mm | 3.150 mm | 3.850 mm | 4.200 mm | 4.900 mm | 5.600 mm | 6.300 mm |
| Largura da Máquina | 4.330 mm | 4.680 mm | 5.400 mm | 5.750 mm | 6.650 mm | 7.500 mm | 8.160 mm |
| Potência Requerida Aproximada | 80 a 95 cv | 90 a 105 cv | 95 a 105 cv | 120 a 130 cv | 165 a 180 cv | 170 a 180 cv | 180 a 190 cv |
| Peso Aproximado – Máquina Standard | 3.580 Kg | 3.800 Kg | 4.450 Kg | 4.730 Kg | 5.300 Kg | 6.170 Kg | 6.800 Kg |
| Pneu Trabalho | 12.4 x 24 10L | 12.4 x 24 10L | 12.4 x 24 12L | 12.4 x 24 12L | 12.4 x 24 12L | 16.0/70-20 10L | 16.0/70-20 10L |
| Velocidade de Operação | 5 a 8 Km/h | 5 a 8 km/h | 5 a 8 Km/h | 5 a 8 Km/h | 5 a 8 Km/h | 5 a 8 Km/h | 5 a 8 Km/h |
| Largura de Transporte | ---- | -- | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Pneu Transporte | ---- | -- | 10.5/80-18 12L | 10.5/80-18 12L | 10.5/80-18 12L | 12x16,5 - 12L | 12x16,5 - 12L |
| Conjunto Transporte Longitudinal (Completo) | ---- | -- | Peso Aprox. 725 Kg | Peso Aprox. 725 Kg | Peso Aprox. 725 Kg | Peso Aprox. 870 Kg | Peso Aprox. 920 Kg |
| Velocidade de Transporte | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h | Máximo: 15 Km/h |

* O Peso da Semeadeira poderá variar de acordo com os Opcionais Agregados.

* A Capacidade de Adubo poderá variar de acordo com o Peso Específico.

* A Potência Aproximada Requerida pode Variar de Acordo com a Velocidade, Profundidade, Tipo e Topografia do Solo.

OPCIONAIS: Rodado de Transporte Hidráulico; Caixa de Semente Pastura; Marcador de Linha; Sistema Hidráulico Levante do Cabeçalho

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114